


ペリキュール SBBシリーズ

エコ対応 難燃フィルム

特 長

- ・ ハロゲン系難燃剤フリー※¹
- ・ 難燃性に優れている (1100-1,1188-1:VTM-0 . 1250-1,1500-1:V-0)
- ・ 耐熱・電気絶縁性に優れる
- ・ 変性PPE使用
- ・ 打ち抜き加工・熱曲げ加工可能



用途と使用例

- ・ 電気絶縁用
----- PC、液晶テレビ、OA機器等
- ・ 耐熱・難燃用
----- PC、液晶テレビ、OA機器等



※銘版用、その他外観部品には不向きな材料ですので、御注意願います。

物 性

表 1 規格

品番	厚さ (mm)	難燃性	材質
SBB1100-1	0.100	VTM-0	変性PPE
SBB1188-1	0.188	[File No : E68087]	
SBB1250-1	0.250	V-0	
SBB1500-1	0.500	[File No : E68087]	

表 2 基本物性

測定項目			測定方法	SBB1100-1	SBB1188-1	SBB1250-1	SBB1500-1
引張強さ	N/m ²	MD	JIS K 6734	64	66	65	65
		TD		59	63	64	65
伸び	%	MD	JIS K 6734	94	60	70	51
		TD		96	90	100	70
ロックウェル硬度	-	-	JIS K 7202	124			
熱収縮率	%	MD	JIS K 6734	-0.36	-0.20	-0.20	-0.09
		TD		-0.04	0.00	0.00	-0.03
ピカット軟化温度	℃	-	JIS K 7206	132			
絶縁破壊電圧	kV	-	JIS K 6911	8.5	10.0	11.0	15.0

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

※¹ ハロゲン系難燃剤フリー：ハロゲン系難燃剤を意図的に使用していません。